

ASO 312 | ASO 313

Kantenfräsmaschine, handgeführt, elektrisch | pneumatisch

Die kompakten und robusten Handkantenfräsmaschinen sind insbesondere für das Anfasen von ebenen Werkstücken geeignet. Stabile, geschraubte Wendeschneidplatten garantieren lange Standzeiten.



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ Anfasen von ebenen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, Messing und Kunststoff
- ▶ Anfasen von geraden Kanten
- ▶ Vorbereiten von Schweißkanten
- ▶ Kanten verrunden



Merkmale

- ✔ Absolut gratfreies Fräsen
- ✔ Saubere und gleichbleibende Bearbeitung von Einzelteilen und Serien
- ✔ Schnelles Umrüsten oder Ersetzen der HM-Wendeschneidplatten
- ✔ Verschleißfeste, gehärtete Führungsschienen
- ✔ Lange Standzeit der Wendeschneidplatten
- ✔ Für Rechts- und Linkshänder einstellbar
- ✔ Winkelverstellbare Schienen

Optionen

- ✔ Radiuswendeplatten R2 - R4 mm

Lieferumfang

- ✔ Inbusschlüssel 3 mm
- ✔ Inbusschlüssel 4 mm (nur bei ASO 313)
- ✔ Torxschlüssel T 15
- ✔ Handgriff
- ✔ Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatte
- ✔ Spänebehälter (nur bei ASO 313)
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

	ASO 312	ASO 313
Motor	0,5 kW 13.000 U/min	0,9 kW 10.000 U/min
Energie	900 l / min 6 bar	230 V, 50/60 Hz
max. Fasenbreite	3 mm	3 mm
Führungsschienen	gehärtet	gehärtet
Winkeleinstellung	15° - 45°	15° - 45°
Gewicht	2,9 kg	3,4 kg
Art.-Nr.	26153	32938